

# FILTER SARANET & FILTER VINELON

INDOKAZE

## Deskripsi

Media: 100% synthetic non-woven, proprietary media that can be recycled. Engineered with a gradient density composition that achieves a MERV 8 rating using the mechanical method of particle capture. Media does not rely on an electrostatic charge to capture particulates, since the charge dissipates over time.

Media Support: Expanded metal is continuously laminated on the air leaving side to provide pleat stability during operation. Pleat shape is maintained, allowing full media utilization and maximizing DHC.

Frame: Heavy-duty, two piece, moisture-resistant frame includes diagonal and horizontal support members bonded to the media on the air entering and exiting sides for unsurpassed frame strength. Interlocking corners and positive media-to-frame seal reduce the possibility of air bypass.

Media filter vinelo 100% sintetis non-anyaman, media berpemilik yang dapat didaur ulang. Terbuat dengan komposisi kerapatan gradien yang mencapai peringkat MERV 8 menggunakan metode mekanis penangkapan partikel. Media tidak bergantung pada muatan elektrostatis untuk menangkap partikulat, karena muatan menghilang seiring waktu.

## Fungsi

Menyaring partikel debu di Ducting.

## Lokasi

Secara umum dipasang di bangunan komersial, industry dan bangunan pharmacy.



# FILTER SARANET & FILTER VINELON

INDOKAZE



## Material

Filter Saranet:  
Kawat Galvanis thk 1.0mm  
Nylon Filter dan Hitam.

Filter Vinilon  
Frame: Aluminium Extrusion 12 x 12 x 0.8mm / 19 x 19 x 1.0mm  
Filter Vinilon: 10mm / 20mm



## Aplikasi

### Fitur

Pola aliran yang dapat disesuaikan untuk lemparan satu atau dua arah horizontal dan lemparan vertikal untuk pemasangan langit-langit tinggi, aliran udara dapat dengan mudah diatur dengan bilah fungsi ganda kami. Blade fungsi ganda dapat digunakan sebagai fungsi tambahan seperti peredam untuk aplikasi udara kembali dan desain profil ramping dari Linear Slot Diffusers kami dapat dengan sempurna cocok dengan desain arsitektur modern.

### Konstruksi

- Tersedia dalam konfigurasi 1-4 slot
- Lebar slot standar 20 mm atau 25 mm
- Ukuran Khusus
- Panjang standar hingga 3000mm untuk konstruksi satu bagian.

### Bahan

Bingkai • Aluminium ekstrusi 1,2 mm. Permukaan akhir. • Dilapisi Bubuk Putih Standar. (FF160 / 23 / C3) • Warna sesuai pesanan • Selesai anodisa dan pelapis lainnya atas permintaan