

NON RETURN DAMPER

INDOKAZE

Deskripsi

Frame dan Daun dibuat dalam konstruksi profil aluminium ekstrusi berkualitas tinggi dengan keunggulan ketahanan korosi dan kekakuan.

Frame dilengkapi dengan gasket untuk menghindari suara berderak dan untuk memberikan operasi yang kedap udara.

Daun terbuka sepenuhnya atau pada sudut mana pun tergantung pada kecepatan udara. Daun tetap dalam posisi terbuka tanpa berfluktuasi ketika ada aliran udara konstan.



Fungsi

Pertahankan tingkat tekanan konstan di dalam ruangan bertekanan dengan menghilangkan udara berlebih ketika melebihi batas yang diinginkan. Menghindari udara mengalir Kembali.

Lokasi

Umumnya dipasang pada generator diesel, sistem ventilasi ruang pabrik dan ducting exhaust.

Material

Frame & Daun – tebal 1.15mm

Warna - Standard Aluminium Anodized



Aplikasi

Fitur

Pola aliran yang dapat disesuaikan untuk lemparan satu atau dua arah horizontal dan lemparan vertikal untuk pemasangan langit-langit tinggi, aliran udara dapat dengan mudah diatur dengan bilah fungsi ganda kami. Blade fungsi ganda dapat digunakan sebagai fungsi tambahan seperti peredam untuk aplikasi udara kembali dan desain profil ramping dari Linear Slot Diffusers kami dapat dengan sempurna cocok dengan desain arsitektur modern.

Konstruksi

- Tersedia dalam konfigurasi 1-4 slot
- Lebar slot standar 20 mm atau 25 mm
- Ukuran Khusus
- Panjang standar hingga 3000mm untuk konstruksi satu bagian.

Bahan

- Bingkai • Aluminium ekstrusi 1,2 mm. Permukaan akhir. • Dilapisi Bubuk Putih Standar. (FF160 / 23 / C3)
- Warna sesuai pesanan
- Selesai anodisa dan pelapis lainnya atas permintaan